

SIMAR

T Y P E 3 2 0 D

=====

Tracteur monoaxe polyvalent

Chemin de la Marbrerie 1

Case postale: 218

CH-1227 Carouge-Genève

Télégrammes: Simar-Genève

Téléphone (022) 42 23 66

Chèques postaux 12-1861

MOTEUR :

MAG Type 1026

pour service agricole

7 1/2 CV à 4'000 t/min.

1 cylindre, 4 temps

Graissage : par carter d'huile

SAE 40

Alésage

74 mm

Course

60 mm

Cylindrée

258 cm³

Refroidissement par

turbine à air

Régulateur mécanique

Carburateur : à cuve
centrale

Sur demande : Lanceur-
réenrouleur

CONSOMMATION : 0,7 à 1,2 l/h.

FILTRE A AIR : à cartouche sèche.

ALLUMAGE : Volant magnétique Bosch.

EMBRAYAGE : Mono-disque à sec.

BOITE A VITESSES : à 4 vitesses avant et 5 vitesses arrière
toutes synchronisées.

Entièrement montée sur roulements à billes avec joints
d'étanchéité à tous les axes y compris prise de force.

COMMANDES DIRECTES A PORTE DE MAIN :

1 commande pour les vitesses

1 commande séparée pour inverseur AV - AR et neutre

1 commande séparée pour la prise de force

Elimination des risques d'erreur.

PRISE DE FORCE : Etanche, à 2 sens de rotation, à nombre de tours constant.

ATTELAGE RAPIDE : Permet le montage de tous les accessoires en un temps
record et sans l'aide de clés.

ROUES : A pneus agraires avec crampons 4.00 x 8" - 4.00 x 12" ou
5.00 x 12". Roues spéciales : à cage métallique pour frai-
ses à vignes sur fortes pentes (diamètre 50 cm ou 35 cm).
Roues à pneus à profil lisse pour le gazon 4.50 x 8".

TROMPETTES A DEBRAYAGE INDIVIDUEL DES ROUES : (accessoire sur demande)

Facilitent la conduite de la machine.

Voies variables progressivement de 42 cm extérieur à 76 cm
extérieur (largeurs indiquées pour roues 4.00 x 12").

TRAVAIL AVEC MOTEUR A L'AVANT : Fraise, Fraise à pépinières, Fraise à vigne,
Fraise à asperges, Charrue, Houe fixe, Sarcleuse à dents
fixes, Arrache pommes de terre, Buttoir derrière fraise,
Remorque, Pompe de pulvérisation avec ou sans remorque,
Tondeuse tractée (à cylindre).

RAPPORT DES VITESSES : (roues 4.00 x 8")

4 - Avant

1ère : 3/4 km/h.

2ème : 1 1/4 km/h.

3ème : 2 3/4 km/h.

4ème : 8 km/h.

+ vitesses arrière

FRAISES : Largeurs standard : 50 cm ou 60 cm. Profondeur jusqu'à
25 cm, pour le travail classique du maraîcher, de
l'horticulteur, etc.

Largeurs étroites : 32 cm ou 38 cm (25 cm avec roues fer
étroites) pour l'interculture. Profondeur réglable de
1 à 12 cm ou plus

tourner svp.

Grandes largeurs : 60 cm, 70 cm ou 87 cm avec toit bas pour sarclage, travail de la vigne, pépinières, préparation des sols à semer après stérilisation.

LES OUTILS : Classiques à ressort, petits ou moyens, qui donnent le meilleur résultat en terrain propre.
Rigides, longs ou courts, pour le sarclage ou les terrains sales ou très pierreux.

N O U V E A U

FRAISE A VIGNE ou A PEPINIERES : Ces fraises ont un rapport de vitesse spécial pour obtenir une structure du sol identique à celle d'une houe à outils tractés, c'est-à-dire très grossier, n'ayant rien de commun avec le travail de la fraise de maraîcher.

Largeurs très variables : de 50 à 120 cm, avec ou sans toit.

LES OUTILS : Outils rigides longs standard ou bien outils rigides pour terrains très durs ou très caillouteux.

FRAISE A ASPERGES: Fraise fabriquée par SIMAR depuis près de 40 ans pour former des buttes en lançant la terre sur le côté gauche.
(Outils à ressort).

GUIDON INVERSE A 180° : Le guidon s'inverse, aussi facilement que les commandes, sans l'aide de clés et sans pouvoir se tromper.

RAPPORT DES VITESSES : (roues 4.00 x 8")

1ère : 3/4 de km/h.	+ vitesses arrière, dont une qui permet de reculer avec la fraise à
2ème : 1 1/2 km/h.	neige ou avec la tondeuse, prise de
3ème : 3 1/4 km/h.	force sous charge et tournant toujours dans le même sens.
4ème : 9 km/h.	

FAUCHEUSE : à système antivibration. Barre Mulching 1,20 m ou 1,47 m, ou barre à coupe intermédiaire.

TONDEUSES : L'herbe peut être soit pulvérisée sur le terrain, soit disposée en andains pour faciliter le ramassage. Suivant l'herbe l'andain peut être déplacé plusieurs fois (moins de ramassage).

LARGEUR 0,65 m : Tondeuse-débroussailleuse. Sur demande avec bac remplissage d'herbe se vidant en marche.

LARGEUR 1,05 m : Avec élargisseur de tondeuse, pour grandes surfaces.
(Démontable pour revenir à la largeur de 0,65 m).

Capacité :

3ème vitesse : 2'500 à 3'000 m²/h avec ou sans Sulky
4ème vitesse : 3'500 à 5'000 m²/h avec Sulky

SULKY : Siège monté sur 2 roues à pneus avec repose-pieds confortable. Virages très courts.
Les roues peuvent être remplacées par un rouleau pour l'herbe ou le gazon en tondeuse de 0,65 m.

TURBINE A NEIGE : Largeur 50 cm. Cheminée d'évacuation à déflecteur réglable orientable du guidon à 180°.
Inclinaison de la cheminée réglable, restant toujours tangentielle à la roue de la turbine, ce qui donne une force d'évacuation considérable.

FRAISE A NEIGE : Largeur 62 cm. Exécution plus lourde avec spirale avant à rotation lente pour briser les murs de glace.

LAME A NEIGE : Orientable. Largeur 1,10 m.

Ces spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

PRIX :