

SIMAR

TYPE 420D

Chemin de la Marbrerie 1

Case postale :

1227 Carouge-Genève

Télégrammes : Simar-Genève

Téléphone (022) 42 23 66

Chèques postaux 12-1861

Tracteur monoaxe polyvalent

MOTEUR :

MAG Type 1040

pour service agricole

10 CV à 3'200 t/min.

1 cylindre, 4 temps

Graissage : par carter

d'huile SAE 40

Alésage

82 mm

Course

74 mm

Cylindrée

391 cm³

Refroidissement par turbine

à air

Régulateur mécanique

Carburateur : à cuve centrale

Sur demande : Lanceur-réen-
rouleur

CONSOMMATION : 1,5 à 2,0 l/h.

FILTRE A AIR : à cartouche sèche.

ALLUMAGE : Volant magnétique Bosch.

EMBRAYAGE : Mono-disque à sec.

BOITE A VITESSES : à 4 vitesses avant et 5 vitesses arrière
toutes synchronisées.

Entièrement montée sur roulements à billes avec joints
d'étanchéité à tous les axes y compris prise de force.

TOUTES LES COMMANDES AU GUIDON :

1 commande pour les vitesses.

1 commande séparée pour inverseur AV- AR et neutre.

1 commande séparée pour la prise de force.

Elimination des risques d'erreur.

PRISE DE FORCE : Etanche, à 2 sens de rotation, à nombre de tours constant.

ATTELAGE RAPIDE : Permet le montage de tous les accessoires en un temps
record et sans l'aide de clés.

ROUES : A pneus agraires avec crampons 5.00 x 12" - 5.00 x 16"
ou 6.50 x 16".

Roues spéciales à cage métallique (diamètre 50 cm).

Roues à pneus à profil lisse pour le gazon 4.50 x 8"
ou 4.00 x 12".

TROMPETTES A DEBRAYAGE INDIVIDUEL DES ROUES en équipement standard.

Voies variables progressivement de 46 cm extérieur à
80 cm extérieur. (Largeurs indiquées pour roues
5.00 x 12").

TRAVAIL AVEC MOTEUR A L'AVANT :

Fraise, Fraise à pépinières, Fraise à vigne, Fraise à
asperges, Charrue, Houe fixe, Sarcleuse à dents fixes,
Arrache pommes de terre, Buttoir derrière fraise, Re-
morque, Pompe de pulvérisation avec ou sans remorque,
Tondeuse tractée (à cylindre).

RAPPORT DES VITESSES : (roues 5.00 x 12")

4 - Avant

1ère : 3/4 de km/h.

2ème : 1 1/2 km/h.

3ème : 3 1/4 km/h.

4ème : 10 km/h.

+ vitesses arrière

tourner svp.

FRAISES : Largeurs standard : 60 cm ou 77 cm avec grands toits.
Profondeur jusqu'à 30 cm, pour le travail classique du maraîcher, du serriste, de l'horticulteur, du paysagiste, etc.

Largeur étroite : 50 cm, avec outils moyens seulement, pour intercultures. Profondeur réglable de 1 à 15 cm ou plus.

Grandes largeurs : 70 cm, 87 cm (1,20 m) avec toits bas, pour sarclage, travail en pépinières, renouvellement des gazons, préparation du sol pour semer.

LES OUTILS : Classiques à ressort, moyens ou grands, qui donnent le meilleur résultat en terrain propre.
Rigides, du type léger ou du type lourd longs ou du type lourd courts, suivant la nature du terrain.

FRAISE A ASPERGES : Fraise fabriquée par SIMAR depuis près de 40 ans pour former des buttes en lançant la terre sur le côté gauche (outils à ressort).

GUIDON INVERSE A 180° :

Le guidon s'inverse, aussi facilement que les commandes, sans l'aide de clés et sans pouvoir se tromper.

RAPPORT DES VITESSES : (roues 5.00 x 12")

1ère : 1 km/h.	+ vitesses arrière, dont une qui permet de reculer avec la fraise à
2ème : 2 km/h.	neige ou avec la tondeuse, prise de
3ème : 4 km/h.	force sous charge et tournant toujours dans le même sens.
4ème : 11 km/h.	

FAUCHEUSE : Barre Mulching 1,20 m ou 1,47 m ou barre de coupe intermédiaire. (Système antivibration).

TONDEUSES : L'herbe peut être soit pulvérisée sur le terrain, soit disposée en andains pour faciliter le ramassage. Suivant l'herbe, l'andain peut être déplacé plusieurs fois (moins de ramassage).

LARGEUR 0,65 m : Tondeuse-Débroussailleuse. Sur demande avec bac remplissage d'herbe se vidant en marche.

LARGEUR 1,05 m : Avec élargisseur de tondeuse, pour grandes surfaces. (Démontable pour revenir à la largeur de 0,65 m).

Capacité:

3ème vitesse : 2'500 à 3'000 m²/h, avec ou sans Sulky
4ème vitesse : 3'500 à 5'000 m²/h, avec Sulky

SULKY : Siège monté sur 2 roues à pneus avec repose-pieds confortable. Virages très courts.
Les roues peuvent être remplacées par un rouleau pour l'herbe ou le gazon en tondeuse de 0,65 m.

TURBINE A NEIGE : Largeur 50 cm. Cheminée d'évacuation à déflecteur réglable orientable du guidon à 180°.
Inclinaison de la cheminée réglable, restant toujours tangentielle à la roue de la turbine, ce qui donne une force d'évacuation considérable.

FRAISE A NEIGE : Largeur 62 cm. Exécution plus lourde avec spirale avant à rotation lente pour briser les murs de glace.

LAME A NEIGE : Orientable, largeur 1,10 m.

Ces spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. PRIX: